

Instructions

Système de séchage



.....**VISIBILITÉ**.ca

Agence Visibilité Inc.

1224 Labadie, Longueuil (Québec) J4N 1C7

Tél. : 450 677-1441 | Téléc. : 450-677-8769

info@visibilite.ca | www.visibilite.ca

.....**VISIBILITÉ**.ca

Visibilité.ca, à votre service depuis 1991

Instructions pour l'installation du système de séchage anatomique (P/PS)

L'ensemble comprend :

2 piqués protecteurs avec velcro / incluant velcro bande adhésive.

1 forme anatomique avec housse et velcro (adhésif inclus)



PIQUÉS / INSTRUCTIONS

1. Fermer l'abattant, retirer la pellicule protectrice sur le velcro de la forme anatomique. Coller au centre de l'abattant (couvercle) avec l'ouverture vers l'arrière ou vers la cuvette.
2. Prenez un piqué, retirer les (2) deux pellicules protectrices sur l'arrière du piqué et coller sur l'abattant en s'assurant que la forme anatomique est au centre des (2) deux velcros. Appuyez fermement pour que les velcros adhèrent bien.
3. Relevez l'abattant sur le réservoir. Enlevez les pellicules protectrices sur les velcros aux extrémités du piqué, collez les velcros sur le côté intérieur de l'abattant à égale distance de chaque côté de l'abattant.
4. Lorsque l'installation du piqué protecteur est terminée, prenez un linge et frottez sur les piqués collés en appliquant une pression.
5. Allez-y doucement lorsque vous enlevez les piqués et partez des extrémités pour ne pas décoller.
6. Les piques de remplacement sont vendus en paquet de (2) deux et disponibles en appelant au 1-800-926-2466 ou 450-677-1441.